

AGITATEUR PNEUMATIQUE DE PEINTURE

Mélangeur de pot de peinture



DÉCOUVREZ L'AGITATEUR PNEUMATIQUE DE PEINTURE !

Caractéristiques:

- Capacité : Boîtes rondes de 0,5 à 5 litres, y compris boîtes rectangulaires et la plupart des aérosols.
- Vitesse : 700 cycles/mn à 30° d'angle d'agitation. Réglage à la vanne de contrôle, autoréglage suivant le type de boîte.
- Pressions d'air : 5 à 8 bars. Pour une pression de plus de 8 bars, utiliser un régulateur et une soupape de sécurité.
- Consommation d'air : 125 l/mn
- Filetage entrée d'air : 1/4 NPTF
- Huile à utiliser : Huile pour outillage pneumatique. Les huiles détergentes sont à exclure.
- Consommation d'huile : 3 gouttes d'huile à l'entrée d'air avant chaque utilisation ou installer un lubrificateur automatique.
Il est conseillé de lubrifier après 10 minutes d'utilisation maximum.
- Durée agitation : 1,5 mn par boîte
- Angle d'agitation : 30°
- Poids : Agitateur 9,5 kg Support 6,0 kg

L'Agitateur Pneumatique de Peinture répondra à tous vos besoins de mélange de pot de peinture.

Pour plus d'informations et prix:

- **Agitateur pneumatique de peinture - 2054 - 900 : Nous consulter**