



SABLEUSE NORBLAST 35L SOFT



NORBLAST® 35 SOFT

NORBLAST® 35 SOFT peut travailler à des pressions comprises entre 0,5 et 7 bars suivant les configurations et les besoins du chantier, en fonction du débit du compresseur utilisé. La très grande finesse du travail possible à basse pression offre de nombreuses perspectives nouvelles d'utilisation.

NORBLAST® 35 SOFT EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR NETTOYER/DECAPER TOUTES LES SURFACES SANS LES ENDOMMAGER ET SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES.



Buse
Hydro-gommage

Points forts :

- Travail très fin en basse pression.
- Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d'emploi.
- Faible consommation d'air.
- Respect de l'état du support en utilisation avec les poudres de gommage NORSAB® SOFTGOM®.
- Différentes versions disponibles, pour gommage à sec ou en humide, avec ou sans aéro (voir tableau de sélection).
- Consommation d'eau minime
- Raccordement simple sur réseau d'eau pour utilisation en voie humide.
- Très grande facilité d'emploi. Faible encombrement. Faible poids.
- Grande facilité pour passer d'un système de gommage humide, à un système de gommage à sec.

NORBLAST® 35 SOFT est un ensemble de nettoyage et de gommage par voie sèche et humide, conçu pour traiter écologiquement tous types de surfaces tout en respectant l'intégrité du support. L'utilisation des poudres de gommage développées spécifiquement NORSAB® SOFTGOM® permettra d'optimiser les performances du système NORBLAST® 35 SOFT.

NORBLAST® 35 SOFT permet de nettoyer et de décaper un très grand nombre de supports tels que le bois, la pierre naturelle, la brique, le béton, le laiton, le cuivre, l'aluminium, etc... Ce système est particulièrement recommandé pour l'effacement des graffiti et le décapage des peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faibles à moyenne importance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
Sableuse :			Aéroréfrigérant :		
Capacité	35 l		Débit admissible	2 000 l/ min - 120 m ³ /h	
Dimensions :	Longueur	550 mm	Diamètre raccordement	1"	
	Largeur	750 mm	Dimensions : Longueur	650 mm	
	Hauteur	900 mm	Largeur	250 mm	
Poids	65 kg		Hauteur	700 mm	
			Poids	19 kg	

Référence	Sablage		Aéro-réfrigérant	Diam. Tuyau de sablage	Longueur Tuyaux	Débit mini du compresseur	Possible avec	Type de buse humide	Type de buse à sec
	à sec	humide							
NOB35SOFT	oui	oui	oui	19 mm	20 m	3000 l/min		NOB1438	(NX)
NOB35SOFT/SA	oui	oui	non	19 mm	20 m	3000 l/min		NOB1438	(NX)
NOB35SOFT-2	oui	non	oui	13 mm	20 m	1000 l/min	AP50T / buse de 3 maxi APV130 / buse de 4 maxi		NY
NOB35SOFT/SA-2	oui	non	non	13 mm	20 m	1000 l/min	AP50T / buse de 3 maxi APV130 / buse de 4 maxi		NY
NOB35SOFT-3	oui	oui	oui	13 mm	20 m			NOB1418 (petite)	(NY)
NOB35SOFT/SA-3	oui	oui	non	13 mm	20 m			NOB1418	(NY)
NOB35SOFT/SA-4	oui	non	non	19 mm	20 m				NX

Toutes les versions ci-dessus sont livrées avec :

- Commande à distance + système de régulation de pression d'air
- Vanne de dosage produit NOB1006
- Filtre séparateur décanteur NQ1127
- 20 m de tuyaux
- Tamis et couvercle

Les versions NOB35SOFT et NOB35SOFT/SA pouvant travailler à sec et en humide sont livrées avec la buse humide uniquement. Buse NX/NY pour travailler à sec à commander séparément.

Les versions NOB35SOFT-2 et NOB35SOFT/SA-2 pouvant travailler uniquement à sec sont livrées en standard avec une buse NY40.

PRIX:

- Sableuse Norblast 35L Soft – NOB35SOFT : **Nous Consulter**