

ENSEMBLE DE PONCAGE GAZELLE MP

ENSEMBLE DE PONCAGE COMPREND :

- Chariot de ponçage à bras articulé pour murs et plafonds
- Bras de ponçage moteur Brushless
- Aspirateur amiante et poussières cancérigènes

CARACTERISTIQUES :

Chariot de ponçage :



UTILISATION

L'outil indispensable pour poncer les plafonds et les murs (enduits, peintures et béton) jusqu'à 3m20 !
Changez l'orientation de la tête de ponçage d'un simple geste !

LES + DE LA GAZELLE


- > Le chariot permet de soulever la ponceuse à hauteur de plafond sans aucun effort pour une durée de travail illimitée
- > Gestion de la pression sur le support pour un ponçage tactile.
- > Eclairage halogène 150 Watt orientable.
- > Pliable en 2 minutes.
- > Encombrement minimum.
- > Le chariot déplié passe par les portes (larg.70 cm).
- > Réglage manuel, précis et rapide de la hauteur de travail par coulissage du tube et molettes de sécurité.
- > Vérin gaz pour compenser le poids de la machine.
- > La position de la machine assure un ponçage de qualité et préserve les transmissions.



CARACTERISTIQUES

Dimensions du chariot plié <i>en mm</i>	650 x 400 x 1550
Hauteur de travail <i>en m</i>	3,2
Poids <i>en kg</i>	31,5





Bras de ponçage :

UTILISATION

Ponçage des sols et des plafonds en position debout.
Finition de surface sur béton et chape dans une position sûre et sans effort.
Permet d'éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage des sols ou des chapes.
Les joints à bord franc, les arrêtes de béton ou les balèvres sont rapidement et proprement égalisés, même dans des pièces hautes de plafond.
Le disque diamant PKD Ø 125 donne un rendement et une qualité de travail jamais égalés.

LES + DE LA PONCEUSE WB 135

Fiabilité de l'équipement grâce au moteur BRUSHLESS 220V monophasé.
Motorisation séparée.
Dispositif d'aspiration intégré : protège de la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, et garantit la propreté du lieu de travail et un air respirable.
Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le système d'aspiration synchronisé.
Anneau d'aspiration en caoutchouc : glisse sans à coup sur la surface de travail.
Diamètre de ponçage 125 mm.
Avec le chariot de ponçage, un vérin gaz de 350 N nous permet de compenser le poids du moteur et de travailler sans effort.
En ponçage sol, le poids du moteur nous permet de travailler sans effort.

CARACTERISTIQUES

Ø du disque	135 mm
Vitesse de rotation	5500T/Min
Puissance absorbée	990 Watts
cos ϕ	0,9
Emmanchement	Breveté
Longueur	1500mm
Poids	9,2 kgs
Puissance acoustique	< 50 dbA
Hteur travail maxi plafond	3,50 m
Hteur maxi avec Gazellotto	4 m

Equipement de base :

1 disque béton Ø 125	DS-PKD125-2
1 carter d'aspiration	254.213
Flexible d'aspiration 4m	
Ø 32 mm	479.536
1 embout d'aspiration	982.428

Aspirateur amiante et poussières dangereuses :

Fiche Technique ci-joint

PRIX:

- Ensemble de ponçage Gazelle MP : **Nous Consulter**