



FRAISEUSE DE SOL

D I A M A T I C



CARACTERISTIQUES :

- Machine travaillant en circuit fermé, donc ne produisant que peu de poussière quand elle est raccordée à un aspirateur Diamatic approprié.
- Machine lourde pour des performances de fraisage encore accrues.
- Nouveau système de freinage sur manche : lors de l'utilisation, la machine ralentit d'elle-même. La force de freinage peut être facilement modifiée sur le manche.
- Efficace tambour supplémentaire, pour une plus grande force de poussée.
- Dispositif de freinage ajustable, chargement du tambour de manière latérale.
- Ajustement de la profondeur de rainurage en micromètres et possibilité de mémorisation : pas de détérioration du sous-sol et précision accrue.
- Agréable à utiliser de part son design et ses faibles vibrations, facile à manœuvrer.
- Différents outils en option pour chaque application.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Largeur de travail	265mm
Performance de fraisage	Jusqu'à 120m ² /h sur béton
Moteur	5,5kW / 400V - 50Hz & 60Hz / 16A - Triphasé
Vitesse de travail	1500 tr/min
Poids	175 kg
Dimensions L / l / h	1260mm / 500mm / 1160mm
Entraînement / Vitesse	Manuel / N/A
Machine à pousser / à tirer	À pousser
Applications	Béton / Pierre / Asphalte

Consommables pour Fraiseuse BMP 265 E/RD :

OPTIONS / ACCESSOIRES	
Aspirateurs	BDC-1330 / BDC-1330LP
Tambour complet avec molettes d'origine	MPD265SL272S
Tambour complet avec fraises	MPD265SL75S
Tambour complet avec fraises entièrement TC	MPD265SL60S
Kit de remplacement molettes	MPL272SL265
Kit de remplacement fraises	MPL75SL265
Kit de remplacement fraises entièrement TC	MPL60SL265
Flexible d'aspiration 10m Ø76	005014
Equipements de sécurité	Sur demande / Voir manuel



BDC-1330

PRIX:

- Fraiseuse de sol Diamatic avec tambour à molettes – BMP265E/RD : **Nous Consulter**