



ENSEMBLE DE PONCAGE GAZELLE

ENSEMBLE DE PONCAGE COMPRENANT :

- Bras de ponçage diamant à moteur Brushless diamètre 135mm
- Chariot gazelle
- Aspirateur VCE 45 H

Bras de ponçage :

UTILISATION

Ponçage des sols en position debout et des plafonds avec chariots.
Finition de surface sur béton et chape dans une position sûre et sans effort

Permet d'éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage des sols ou des chapes.

Les joints à bord franc, les arrêtes de béton ou les balèvres sont rapidement et proprement égalisés, même dans des pièces hautes de plafond.

Le disque diamant PKD Ø 135 mm, donne un rendement et une qualité de travail jamais égalés pour le décapage

CARACTERISTIQUES

Ø du disque	135 mm
Vitesse 1 de rotation	3000 T/Min
Vitesse 2 de rotation	5500 T/Min
Puissance absorbée	1200 Watts
rendement	97%
classe de protection	IP 64 / II
Emmanchement	Breveté
Longueur	1500mm
Poids (sans cordon)	6,9 kgs
Puissance acoustique	59dbA
Hteur maxi avec Gazelle	3 m
Hteur maxi avec Gazellotto	4,2 m

LES + DE LA PONCEUSE XB 135

- Fiabilité de l'équipement grâce au moteur BRUSHLESS 220V monophasé.
- Motorisation séparée.
- Ebauche IP 64
- Dispositif d'aspiration intégré : protège de la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, et garantit la propreté du lieu de travail et un air respirable. Carter d'aspiration réglable en profondeur.
- Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le système d'aspiration synchronisé (classifications H12 ou H13 recommandées)
- Diamètre de ponçage 135 mm.
- Avec le chariot de ponçage, un vérin gaz de 350 N nous permet de compenser le poids du moteur et de travailler sans effort.
- En ponçage sol, le poids du moteur nous permet de travailler sans effort.
- 2 vitesses de rotations réglables sur boîtier électronique = vitesse adaptée pour décapage ou finition.

Avec Aspirateur BF 21M + électronique



Equipement de base :

1 disque béton Ø 135	DS-PKD-135-2
1 carter d'aspiration	508.756
1 embout d'aspiration	982.428



Chariot de ponçage gazelle :

UTILISATION

L'outil indispensable pour poncer les plafonds et les murs (enduits, peintures et béton) jusqu'à 3m20 !
Changez l'orientation de la tête de ponçage d'un simple geste !

LES + DE LA GAZELLE

- > Le chariot permet de soulever la ponceuse à hauteur de plafond sans aucun effort pour une durée de travail illimitée
- > Gestion de la pression sur le support pour un ponçage tactile.
- > Eclairage halogène 150 Watt orientable.
- > Pliable en 2 minutes.
- > Encombrement minimum.
- > Le chariot déplié passe par les portes (larg.70 cm).
- > Réglage manuel, précis et rapide de la hauteur de travail par coulissage du tube et molettes de sécurité.
- > Vérin gaz pour compenser le poids de la machine.
- > La position de la machine assure un ponçage de qualité et préserve les transmissions.



CARACTERISTIQUES

Dimensions du chariot plié en mm	650 x 400 x 1550
Hauteur de travail en m	3,2
Poids en kg	31,5



Photos non contractuelles. Chariot de ponçage livrés sans ponceuse ni aspirateur.



Aspirateur VCE 45 H (Livré avec Certificat DoP et kit d'entretien) :



Photo non contractuelle

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 43 l, classe H

- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage automatiques du filtre
- Le principe de construction avec filtre à plis plats permet une exploitation optimale du volume du récipient pour l'aspiration de poussières et de saletés
- Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
- Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupeure automatique.
- Puissance d'aspiration réglable
- L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration
- L'équipement antistatique complet empêche la formation de charges statiques sur le flexible d'aspiration
- La technique à capteur de débit surveille le débit volumétrique et indique par un signal acoustique la réduction de la puissance d'aspiration sous la valeur limite prescrite
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables
- Possibilité de déposer des outils sur la tête de l'aspirateur et dépôt d'accessoires pour tuyères et tubes d'aspiration au dos de l'aspirateur
- Sac à filtre de sécurité pour une évacuation sûre des poussières aspirées. Sac à filtre à double paroi avec gaine supplémentaire en PE, verrouillable
- Aspirateur de sécurité classe H : convient pour toutes les poussières de valeurs AGW < 0,1 mg/m³
- Convient pour les poussières sèches, toxiques, non combustibles et les substances cancérogènes
- Idéal pour l'assainissement de moisissures, toits et murs qui sont isolés à l'aide de laine minérale. Poussière de ponçage de surfaces en bois qui ont été imprégnées à l'aide de produits de protection du bois dangereux et de surfaces peintes à l'aide de peintures contenant du plomb, du nickel, du cadmium, du chrome, du chromure de zinc, etc.

Caractéristiques techniques	VCE 45 H AC
Puissance nominale P	1000 Watt
Puissance absorbée P. max.	1150 Watt
Circulation de débit maximale	2300 l/min
Dépression maximale	22000 Pa
Surface du filtre	6000 cm ²
Capacité du réservoir	43 l
Quantité de remplissage de liquide	30 l
Prise de courant pour appareils	100-2200 Watt
Dimensions (L x l x H)	510 x 370 x 670 mm
Longueur de câble	7,0 m
Poids	14 kg

Équipement de base

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip SH-C 412.309
32x4m AS y adaptateur SAD-C D25-32AS

1 sac à filtre de sécurité 379.115

1 filtre à plis plats de la classe H/HEPA 14 379.107

1 sac de transport TS VCE 45 H 379.123

«substance dangereuse» - autocollant 427.624

PRIX:

- Ensemble de ponçage gazelle – ENSPONCAGE135 : **Nous Consulter**