



NETTOYEURS HAUTE PRESSION A MOTEUR THERMIQUE

EAU FROIDE



- Utilisation occasionnelle à extrême
- Chassis tubulaire recouvert de peinture Epoxy
- Visserie en inox
- Sécurité thermique
- Filtre à eau de grande capacité
- Roues gonflables
- Lance, Manomètre, Pistolet avec prolongateur, Aspiration de détergent disponibles selon modèles
- Moteur et pompe Premium garantis 3 ans

Les équipements de série varient selon les modèles : nous consulter

Caractéristiques générales des modèles :

Moteur	Honda, Kohler ou Vanguard
Pression	160 à 450 bars
Débit	de 600 à 1980 l/h
Pompe	Axiale, Radiale ou Radiale réduite
Puissance	de 4.8 à 17.7 kW
Poids et Dimensions	selon modèles

Le plus : pour transformer votre nettoyeur HP à eau froide en eau chaude, équipez-le d'une chaudière mobile !

EAU CHAUDE



- Utilisation régulière
- Aspiration de détergent
- Filtre à eau de grande capacité
- Démarrage électrique
- Vanne de régulation de pression avec décharge
- Précision de la température sélectionnée
- Soupape de sécurité
- Réservoir d'eau avec filtre et vanne flotteur, dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir

Les équipements de série varient selon les modèles : nous consulter

Caractéristiques générales des modèles :

Moteur	Honda ou Kohler
Pression	200 bars
Débit	960 l/h
Température	140°C
Pompe	Radiale
Rotation	1560 tr/min
Puissance	9.6 kW
Capacité réservoir fuel	30 l
Consommation	6.3 kg/h
Poids et Dimensions	selon modèles

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET PRIX:

- Nettoyeurs haute pression à moteur thermique : **Nous Consulter**