



SABLEUSE NORBLAST 60L SOFT

NORBLAST® 60 SOFT



NORBLAST® 60 SOFT est un ensemble de nettoyage et de gommage par voie sèche ou humide conçu pour traiter écologiquement tous types de surfaces tout en respectant l'intégrité du support.

L'utilisation d'un aéroréfrigérant limite efficacement la condensation et la formation d'humidité dans la cuve, permettant ainsi l'utilisation de poudres de gommage extrêmement fines.

NORBLAST® 60 SOFT permet de nettoyer, décaper et décontaminer un très grand nombre de supports tels que la pierre naturelle, la brique, le béton, le bois, le carrelage, le laiton, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable etc... Ce système est particulièrement recommandé pour le nettoyage des façades en pierres, briques ou béton, pour le décapage des lasures sur bois, pour le gommage de graffiti et pour le décapage des peintures sur tous types de supports sur des chantiers de moyenne importance.

NORBLAST® 60 SOFT peut travailler à des pressions comprises entre 0.5 et 7 bars suivant les besoins du chantier, en fonction du débit du compresseur utilisé. Le compresseur (non fourni) utilisé pour alimenter le système devra débiter au minimum 130 m³/h (AIRPLUS® APV130) et préférablement 180 m³/h.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir :

Capacité	60 l
Dimensions : Longueur	700 mm
Largeur	700 mm
Hauteur	1140 mm
Poids	75 kg

Aéroréfrigérant :

Débit admissible	3 000 l/ min - 180 m³/h
Débit ventilateur	2980 m³/h
Diamètre raccordement	1" 1/2
Dimensions : Longueur	750 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	780 mm
Poids	30 kg

La très grande finesse du travail possible à basse pression avec la **NORBLAST® 60 SOFT** offre de nombreuses perspectives nouvelles d'utilisation.

NORBLAST® 60 SOFT EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR NETTOYER/DECAPER TOUTES LES SURFACES SANS LES ENDOMMAGER ET SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES.

Points forts :

- Gommage à sec ou humide.
- Raccordement simple sur réseau d'eau pour utilisation en voie humide.
- Consommation d'eau minime (15 L/H).
- Mise en œuvre et utilisation simplifiées.
- Travail très fin en basse pression.
- Système incluant un aéroréfrigérant permettant l'utilisation de poudres de gommage très fines en limitant les risques de condensation dans la cuve.
- Respect de l'état du support en utilisation avec une poudre de gommage sélectionnée dans la gamme NORSAB® SOFTGOM®.
- Faible encombrement. Légèreté.
- Travail possible avec un compresseur AIRPLUS® APV130 de 130 m³/H réels pour 3 bars de pression de travail effective.
- Respect de l'environnement.

REFERENCE

DESCRIPTION

NOB60SOFT

Réservoir de 60 litres équipé d'un système de régulation de pression d'air, commande à distance, filtre séparateur décanteur, vanne de dosage produit, flexible de 20m complet avec buse spéciale à induction de 6mm et flexible alimentation eau, tamis, couvercle, casque NAB4948 et protection auditive. Aéroréfrigérant à moteur pneumatique avec filtre séparateur décanteur en sortie, flexible de liaison sur cuve de 5m, flexible de liaison pour raccordement sur compresseur de 10m.

NOB60SOFT/SA

Idem NOB60SOFT sans aéroréfrigérant

PRIX:

- Sableuse Norblast 60L Soft - NOB60SOFT : **Nous Consulter**