



POMPE HP SANS AIR

POMPE A 2 BILLES POUR PEINTURE : « AIR ASSISTE » ET « SANS AIR » PRÊTES A L'EMPLOI

CARACTERISTIQUES :

- Nouvelle technologie : arrêt magnétique pour une inversion rapide de la course sans impulsion garantissant une distribution plus régulière et optimale du produit et une haute qualité de finition
- Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox donc compatibles avec différents types de produits
- Système anti-cavitation et anti-givrage
- Fenêtre permettant le contrôle visuel de la lubrification des garnitures
- Coupelle à solvant assurant la bonne lubrification des garnitures
- Joints à compensation d'usure permettant d'augmenter la durée de vie de la pompe
- Pompe modulaire : aucune entrée de peinture dans le moteur pneumatique
- Panneau de commande simple à utiliser
- Filtre produit inox très facile à nettoyer permettant de prévenir le risque d'obturation de la buse
- Certification CE et homologation ATEX



GARANTIE 5 ans
« Pièces et main d'œuvre »



Commandes faciles à utiliser

Caractéristiques	MX 4/12	MX 4/32
Rapport de pression	12/1	32/1
Pression d'entrée max.		8 bar
Débit nominal		1.4 l/m
Débit produit max.		4.0 l/m
Volume / Cycle		24cm ³
Pression max. de service	96 bar	256 bar
Consommation d'air à 20 cycles/min	62.5 l/min	147 l/min

Les ensembles MX 4 disposent de :

- Pompe MX 4/12 ou MX 4/32 nue
- Ensemble filtre haute pression inox
- Pompe au choix : sur seau, trépied, chariot ou mural
- Commandes sans air ou air assisté
- Tuyau filtre inox selon modèles
- Ensemble canne d'aspiration flexible et filtre selon modèles
- Godet gravité 6 litres selon modèles

PRIX:

- Pompe HP sans air MX 4/12 ou MX 4/32 : **Nous Consulter**