



## MASTIC MMPP

### Description générale

Le MASTIC MMPP est un mastic colle mono-composant compatible avec la plupart des peintures poudre.



### Utilisation

Le MASTIC MMPP est un mastic mono-composant Epoxy-PVC, sans solvant, destiné à l'assemblage des métaux (par exemple: pour les joints d'étanchéité des cadres de portes ou du mobilier urbain).

Il est parfaitement compatible avec la plupart des peintures poudre polymérisées entre 180 et 200°C.

Son durcissement intervient après 15 à 20 minutes à 170°C.

Appliquer sur une surface propre et sèche à l'aide d'une spatule à mastic puis projeter la peinture poudre. Le durcissement du mastic et la polymérisation de la poudre interviennent simultanément.

### Caractéristiques techniques

ASPECT .....	forme pâteuse grise
POINT D'INFLAMMATION .....	> 200°C
INFLAMMABILITE .....	non applicable
AUTO INFLAMMATION .....	ne s'enflamme pas spontanément
DANGER D'EXPLOSION .....	n'est pas explosif
DENSITE A 20°C .....	1,52 g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILITE/MISCIBILITE AVEC L'EAU .....	pas ou peu miscible
VISCOSITE .....	dynamique à 20°C, 21 000 MPa
TENEUR EN SUBSTANCES SOLIDES .....	99,9%

### Emballage

Il est conditionné en poches souples de 600 ml et peut être livré à l'unité ou en cartons de 20 poches. Chaque poche est livrée avec une buse plastique et nous joignons à chaque livraison un ou plusieurs embouts porte-buse (selon quantités).

### Matériels d'application

L'utilisation de pistolets manuels ou pneumatique à tube fermé est recommandée pour appliquer le mastic MMPP.

### POUR PLUS D'INFORMATIONS ET PRIX:

- Mastic MMPP – MMPP : **Nous Consulter**